

排水波纹管漏气全检设备
Full inspection equipment for air leakage of drainage bellows

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的排水波纹管漏气全检设备主要用于排水波纹管、汽车制动管路、软管、汽车软管、铜管、制冷管件、空调管、冷却管、家庭水管、PVC 塑料管气密性试验，进行漏气检测。计算机操作，使用简单，检测效率高。

二、排水波纹管漏气全检设备参数

试漏压力	0-0.05Mpa（可调）
泄露判定量	可调
压力传感器精度	±0.1Kpa
测试公差范围	根据测试要求可设定
电源要求	AC220V±10%
检测时间范围	0-99s 可设定
气源要求	0.5Mpa，干燥、清洁
显示方式	彩色 TFT 液晶触摸显示屏
数据输出	R232 串口、USB 接口、内置蓝牙模块（与移动设备互联）

三、排水波纹管漏气全检设备特点

试验数据的自动采集和处理功能，自动建立试验数据库，可随时查询，数据可以保存。可保存最新的 10000 组检测数据，可按日期查询测试结果；

具有丰富的数据统计与分析功能；

设备维护方便，输出接头易于更换，传感器、压力表等元件方便拆装，便于计量及维护，所有主要元件进行防锈处理。

参考网址: <http://www.simingte.com/psbwglqqjsb.htm>