

缠绕气瓶水压试验机

Hydraulic Testing Machine for Winding Gas Cylinder

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的缠绕气瓶水压试验机主要用于车用缠绕气瓶、消防气瓶、复合气瓶、无缝钢瓶、呼吸气瓶、灭火器筒体的水压强度试验。满足《GB/T9251 气瓶水压试验方法》、《GB 17528 汽车用压缩天然气钢瓶》等试验标准。

二、缠绕气瓶水压试验机参数

试压介质：清水

试压压力：0.1~120.0Mpa

驱动动力压力范围：0.2≤P≤0.7Mpa

压力显示精度：0.01Mpa

试验工位：单工位检测，可扩展多工位

试验温度：室温，可定制高温

计时范围：1s~999h

三、缠绕气瓶水压试验机特点

可定制不同规格的水套，应用于各种规格的气瓶。

设备采用高新技术和计算机全程自动监控跟踪，在工作过程中能够自动记录，保存并显示试验压力、进水量、试验时间等相关参数，绘制压力进水量关系曲线图，并自动计算和处理受试瓶的屈服压力、爆破压力、变形量等试验相关的数据，完成爆破实验报告。

配思明特数据控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准。

参考网址：<http://www.simingte.com/crqpsysyj.htm>